ipr WERKZEUGE

MADE IN GERMANY

HYDRAULIKAGGREGAT

ipr850HA-UNI-FUTURE-II

UNI FUTURE-II

AUSFÜHRUNGEN:

DA - Standardausführung mit Druckaufnehmer (850 bar)
DA-M - wie DA zzgl. Manometer
SCU-DA - Antrieb für Sicherheitsschneidanlagen
RPW - Antrieb für Rohrpresswerkzeuge, inkl. Sperrventil (850 bar)

BESONDERHEITEN:

- geeignet für alle branchenüblichen Hydraulikwerkzeuge
- Druckbedarfserkennung mit Abschaltung nach Erreichen des erforderlichen Arbeitsdruckes; wenn Funktion eingeschaltet
- Abschaltung bei Leerlauf
- Tippbetrieb
- Akku- und Netzbetrieb
- Lithium-Ionen-Akku mit: Tiefentladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlußschutz, Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz
- UNI FUTURE-ii® ist eine eingetragene Marke

TECHNISCHE DATEN

Motorleistung:	max. 1200 W
Nenndruck, stufenlos einstellbar:	max. 850 bar
Netzanschluss:	230 V, 50 Hz
Akkumulator, Li-Ionen-Akku:	4,8 Ah, 28,7 V
Nutzbares Ölvolumen:	700 ml
Förderleistung:	max. 1 l/min
Abmessungen mit Griff (LxBxH):	222 x 168 x 269 mm
Gewicht:	6,9 kg

OPTIMAL: UNSER HYDRAULIK AGGREGAT UNI FUTURE-II® MIT EINEM ANTRIEB, EINEM SCHNEID- UND EINEM PRESSKOPF ERLEDIGEN SIE 90% IHRER ARBEITEN. Sehr beliebt bei den Anwendern. Das freut uns!

FÜR DEN MODERNEN MONTEUR.